

# Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 1 von 2



- Erweiterung der Smartvest zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich
- Schnelle, kabellose Montage ohne Verdrahten, dank Batteriebetrieb
- Abschreckende Alarmierung mit lautstarker Sirene (bis zu 100 dB) und rotem LED-Blitzlicht
- Robuste, wettergeschützte Sirene (IP44)
- Automatische Supervision: mehrmalige, tägliche Funktionstests und Rückmeldung an die Smartvest Zentrale
- Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedriger Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre
- Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt

Zur Alarmierung im Innen- und Außenbereich ist die Smartvest Funk-Sirene mit einer lautstarken Sirene (bis zu 100 dB) und einem rotem LED-Blitzlicht ausgestattet. Dank Batteriebetrieb (Batterielebensdauer bis zu 2 Jahre) kann sie ohne Verdrahten montiert werden, wobei ein niedriger Batteriestand umgehend an die Zentrale gemeldet wird. Um wirkliche Sicherheit gewährleisten zu können, verfügt die Smartvest Funk-Sirene über einen Sabotageschutz durch Wandabrisskontakt.

# Smartvest Funk-Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Abmessungen                            | (BxHxT) 112x300x102 mm |
| Batterietyp                            | 4 x C                  |
| Breite                                 | 112 mm                 |
| Funkfrequenz                           | 868 MHz                |
| Gehäusematerial                        | ABS                    |
| Höhe                                   | 300 mm                 |
| Länge                                  | 102 mm                 |
| Leuchtfarbe                            | Rot                    |
| Leuchtmittel                           | LED                    |
| Max. Betriebstemperatur                | 50 °C                  |
| Max. Luftfeuchtigkeit                  | 80 %                   |
| Max. Reichweite<br>Empfangen (Gebäude) | 30 m                   |

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Max. Reichweite Senden<br>(Gebäude) | 30 m    |
| Min. Betriebstemperatur             | -10 °C  |
| Modulation                          | FSK     |
| Montageort                          | Außen   |
| Nettogewicht                        | 0,87 kg |
| Schalldruck                         | 100 dB  |
| Schutzart IP                        | 44      |
| Spannungsversorgung DC              | 5 V     |
| Stromaufnahme                       | 200 mA  |
| Zertifizierungen                    | CE      |